

ALLEGATO 3

al CSA per l'aggiudicazione del contratto per il servizio di gestione dell'Asilo Nido aziendale

Qualità dei materiali e caratteristiche costruttive generali degli arredi

Il **legno massello** deve essere faggio di prima qualità, presentare una fibra stretta e una venatura uniforme.

Il **truciolare** deve essere in E1, vale a dire a emissione di formaldeide controllata. Il truciolare non deve mai essere a vista, pertanto deve essere sempre messo all'interno dei pannelli costitutivi degli arredi, essere placcato in laminato plastico e bordato di legno massello.

Il **multistrato** deve anch'esso essere in E1 e di buona qualità. E' escluso il multistrato povero come, ad esempio, il multistrato di pioppo. Non sono ammesse diciture generiche. Deve essere tassativamente indicato il tipo di multistrato utilizzato (es: betulla, faggio...).

Il **laminato plastico** deve avere uno spessore consistente, non inferiore a 0,9 mm. E' pertanto incluso il nobilitato. Il laminato plastico deve inoltre presentare una finitura opaca, non lucida, per evitare facili graffiature e fenomeni di abbagliamento. I colori dovranno essere chiari, poco aggressivi e riposanti.

I **bordi** in legno massello devono presentare una profondità minima di 1,5 cm. Devono inoltre essere bombardati, ossia dotati di un ampio raggio di curvatura al fine di evitare il più possibile il rischio di incidenti. Sono esclusi i bordi di massello sottili e applicati solo esternamente.

Le **antine** devono risultare antischiacciamento e i **cassetti** devono essere posti su guide scorrevoli con fermo.

La **ferramenta** non deve mai essere sporgente.

Gli **assemblaggi** devono essere preferibilmente realizzati con fresature, incastri e collanti e non semplicemente con fiori, spinotti e collanti.

La **verniciatura** deve essere atossica.

Le **sedie** devono permettere una seduta comoda e naturale. Devono inoltre essere di altezza adeguata rispetto ai tavoli a cui verranno accostate.

I **tavoli**, salva diversa indicazione, devono essere forniti di fasce orizzontali che colleghino le gambe tra loro in modo da formare una struttura portante ben stabile, alla quale verrà poi fissato il piano di lavoro. Di regola sono esclusi i tavoli che hanno le gambe direttamente fissate al piano di lavoro.

Gli **specchi** devono essere antinfortunistici. In caso di rottura accidentale dovranno essere in grado di trattenere scaglie e frammenti.

Gli arredi devono infine essere rifiniti anche sul retro in modo da poter essere utilizzati come divisori a centro stanza, essere modulari e privi di angoli vivi.

Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti nella Comunità Europea ed essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità e la salute dei fruitori della struttura a cui sono destinati. Considerando che la conformità alle suddette normative non è rilevabile direttamente da chi acquista un certo prodotto, ma solo attraverso prove di laboratorio e controlli specifici di personale altamente specializzato, si richiede alle Imprese di produrre idonee certificazioni, rilasciate da agenzie specializzate, che comprovino la conformità dei propri prodotti alla normativa europea EN71 parte prima, parte seconda e parte terza, ovvero si richiedono certificazioni che comprovino in maniera chiara e inequivocabile la sicurezza degli arredi offerti a tre livelli: meccanico e fisico, di reazione al fuoco e di tossicità.

Gli arredi devono essere garantiti per un periodo di due anni in normali condizioni d'uso.

I pezzi di ricambio devono essere disponibili per un periodo di cinque anni dalla data della fornitura.