

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

A) N.1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE BIANCO/NERO 1

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione: Stampante/fotocopiatrice in bianco e nero, scanner bianco nero e a colori

Pannello di comando integrato con touch-screen a colori

Monitoraggio remoto sul desktop tramite un'interfaccia utente remota

Risoluzione di stampa: 720.000 dpi

Caratteristiche di stampa: fronte/retro automatica da 50 g/m² a 200 g/m²

Velocità di stampa: da 130 immagini minuto (formato A4)

Tolleranza di registro massima Fronte/Retro: ± 1,0 mm

Alimentazione: 220/240 Volt

Memoria: da 1GB o superiore

Disco fisso: da 150 GB o superiore

Interfaccia: 10/100/1000 Base-T

Linguaggi di stampa: Adobe PostScript 3, PDF, PCL6

Protocolli: TCP/IP, IP statico/automatico SMB (tramite DHCP)

Driver di Stampa: Windows Server 2003/2008, Windows 7

CASSETTI CARTA

Capacità alimentazione carta: 6.000 fogli 80 g/m²

Cassetti carta in ingresso (no ByPass): 6 di cui almeno 4 che supportino i formati A5, A4, A3, SRA3

Formati carta personalizzati: da 140x182 mm a 320x488 mm

Grammatura carta supportata: da 50 a 200 g/m² (tutti i cassette)

Inserter prestampati: capacità 200 fogli, grammatura da 60 a 200 g/m²

FOTOCOPIA

Capacità alimentatore automatico originali: 250 fogli (80 g/m²)

Risoluzione di copiatura: 720.000 dpi

Controllo esposizione: Automatica/manuale, testo, testo/foto, foto

Zoom: 25-400%, automatico

Area scansione: 297x420 mm o superiore

SCANNER A COLORI

Velocità di scansione: da 75 al minuto o superiore

Risoluzione: da 200 a 600 dpi o superiore (o scanner a 8 bit di profondità di colore con prestazioni equivalenti) TWAIN a colori e bianco/nero

Formati file: PDF pagina singola e multi pagina, PDF/A, TIFF, JPEG

Area scansione: 297x420 mm o superiore

IMPILATRICE E PINZATRICE

Vassoio uscita carta: almeno 3.000 fogli 80 (g/m²)

Capacità di pinzatura: singola e doppia formato A4 100 fogli (80 g/m²) o superiore (anche in A4-R)

BOOKLET MAKER

Capacità di pinzatura a sella: da 2 a 25 fogli formato A4/A3 (80 g/m²) (100 facciate)

UNITÀ DI PERFORAZIONE

Unità di foratura in linea: 2 e 4 fori

B) N.1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE BIANCO/NERO 2

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione: Stampante/fotocopiatrice in bianco e nero, scanner bianco nero e a colori

Pannello di comando integrato con touch-screen a colori

Monitoraggio remoto sul desktop tramite un'interfaccia utente remota

Risoluzione di stampa: 720.000 dpi

Caratteristiche di stampa: fronte/retro automatica da 50 g/m² a 200 g/m²

Velocità di stampa: da 130 immagini minuto (formato A4)

Tolleranza di registro massima Fronte/Retro: ± 1,0 mm

Alimentazione: 220/240 Volt

Memoria: da 1GB o superiore

Disco fisso: da 150 GB o superiore

Interfaccia: 10/100/1000 Base-T

Linguaggi di stampa: Adobe PostScript 3, PDF, PCL6

Protocolli: TCP/IP, IP statico/automatico SMB (tramite DHCP)

Driver di Stampa: Windows Server 2003/2008, Windows 7

CASSETTI CARTA

Capacità alimentazione carta: 4.000 fogli 80 g/m²

Cassetti carta in ingresso (no ByPass): 4 di cui almeno 2 che supportino i formati A5, A4, A3

Grammatura carta supportata: da 50 a 200 g/m² (tutti i cassette)

FOTOCOPIA

Capacità alimentatore automatico originali: 250 fogli (80 g/m²)

Risoluzione di copiatura: 720.000 dpi

Controllo esposizione: Automatica/manuale, testo, testo/foto, foto

Zoom: 25-400%; automatico

Area scansione: 297x420 mm o superiore

SCANNER A COLORI

Velocità di scansione: da 75 al minuto o superiore

Risoluzione: da 200 a 600 dpi o superiore (o scanner a 8 bit di profondità di colore con prestazioni equivalenti) TWAIN a colori e bianco/nero

Formati file: PDF pagina singola e multi pagina, PDF/A, TIFF, JPEG

Area scansione: 297x420 mm o superiore

IMPILATRICE E PINZATRICE

Vassoio uscita carta: almeno 3.000 fogli 80 (g/m²) o superiore

Capacità di pinzatura: singola e doppia formato A4 100 fogli (80 g/m²) o superiore (anche in A4-R)

C) N.1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE COLORE

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione: Stampante/fotocopiatrice colore, scanner a colori

Pannello di comando integrato con touch-screen a colori

Monitoraggio remoto sul desktop tramite un'interfaccia utente remota

Risoluzione di stampa: 1.440.000 dpi

Caratteristiche di stampa: fronte/retro automatica da 60 g/m² a 300 g/m² o superiore

Velocità di stampa: da 70 immagini minuto o superiore (formato A4)

Tolleranza di registro massima Fronte/Retro: ± 1,0 mm

Alimentazione: 220/240 Volt

Memoria: da 2GB o superiore

Disco fisso: da 100 GB o superiore

Interfaccia: 10/100/1000 Base-T

Linguaggi di stampa: Adobe PostScript 3, PDF, PCL

Protocolli: TCP/IP, IP statico/automatico SMB (tramite DHCP)

Driver di Stampa: Windows Server 2003/2008, Windows 7

CASSETTI CARTA

Capacità alimentazione carta: 7.000 fogli 80 g/m²

Cassetti carta in ingresso : 6 di cui almeno 2 che supportino i formati A5, A4, A3, SRA3

Formati carta personalizzati: da 100x148 mm a 330x487 mm

Grammatura carta supportata: da 60 a 300 g/m²

FOTOCOPIA

Capacità alimentatore automatico originali: 250 fogli (80 g/m²)

Risoluzione di copiatura: 720.000 dpi

Controllo esposizione: Automatica/manuale, testo, testo/foto, foto

Zoom: 25-400%; automatico

SCANNER A COLORI

Velocità di scansione: da 60 al minuto o superiore

Risoluzione: da 200 a 600 dpi o superiore (o scanner a 8 bit di profondità di colore con prestazioni equivalenti) TWAIN a colori e bianco/nero

Formati file: PDF pagina singola e multi pagina, PDF/A, TIFF, JPEG

Area scansione: 297x420 mm o superiore

IMPILATRICE E PINZATRICE

Vassoio uscita carta: almeno 3.000 fogli 80 (g/m²) o superiore

Capacità di pinzatura: singola e doppia formato A4 100 fogli (80 g/m²) o superiore (anche in A4-R)

BOOKLET MAKER

Capacità di pinzatura a sella: da 2 a 25 fogli formato A4/A3 (80 g/m²) (100 facciate)

