

## SPECIFICHE TECNICHE

### VIDEOBRONCOSCOPI MONOUSO FLESSIBILI E RELATIVI MONITOR

#### Videobroncoscopi monouso flessibili

**Diametro sonde di inserimento:** range da 3,8 a 5,8 mm.  
Descrivere le tipologie disponibili

**Diametro canale operativo:** range da 1,2 a 2,8 mm.  
Descrivere le tipologie disponibili

Certificazione come DM  
Leggero, maneggevole e resistente  
Manipolo ergonomico  
Elevata durata della sterilità

#### **Caratteristiche preferenziali**

Possibilità di eseguire broncoaspirato a circuito chiuso  
Possibilità di disporre di un'etichetta identificativa per ogni broncoscopio in modo da garantire la tracciabilità dello strumento.

#### Monitor portatile touch screen pluriuso

Leggero, portatile, adattabile, con supporto di fissaggio semplice da regolare.  
Elevata visibilità anche in ambiente luminoso.  
Modalità di registrazione foto e video in alta definizione  
Facile trasferimento file mediante USB  
Durata batteria almeno 3 h in modalità operativa  
Certificazione come DM

#### **Caratteristiche preferenziali**

Possibilità di utilizzo e di visione contemporanea di due strumenti

Fabbisogno presunto annuo n. 700 pz.

(N.B. ALLEGARE SCHEDE TECNICHE COMPLETE DEI BRONCOSCOPI E DEI MONITOR)